

Goltzer von der sogenannten Mönning gemacht,  
 da in der Mönning, welche von Süden: Goltzer  
 1 $\frac{1}{2}$  Fuß breit 1 $\frac{1}{2}$  Laster lang ist, und in der Mit-  
 ten 1. Fuß breite Öffnung hat, darauf der au-  
 ßere Grundbau eingearbeitet, und mit Stei-  
 nen ausgelegt, zu seiner Deckung, zwischen  
 der Dörr: Goltzer und Mönning ein, so auf  
 beiden Seiten mit Mauerwerk wohl verstopft  
 ist, und mit Steinen ausgelegt worden,  
 hinten auf dem Ende: Dörr: kommt der  
 eine Kasten oder Gril: fuder, Kasten und fuder,  
 so lang der Dörr ist, und 1 $\frac{1}{2}$  Fuß breit und  
 tief in die Längung wohl fest gelegt, an  
 welchen gegen jeden Dörr ein Öffnung  
 gemacht und ausgeföhrt worden.  
 Jeder Dörr von dieser Seite, wird  
 jeder dritte Dörr mit 3. Fuß breit, und 2 $\frac{1}{2}$  Fuß  
 hoch Öffnung, zu dem Abfluß oder ausfluß: flu-  
 ßen gelegt, an welchen zu beiden Seiten  
 Laster ausgelegt, damit der Dörr an  
 demselben mochte, und nach Notwendig das  
 Wasser in dem Dörren aufsteigen  
 kann.

Wenn nun der Dörr von Grund aus alle von  
 innen und außen sehr gut verstopft, und